

Link do produktu: <http://cyfrowe24.com/lr-20-rejestrator-temperatury-wzorcowany-p-1226.html>

## LR-20 REJESTRATOR TEMPERATURY WZORCOWANY

Cena brutto	<b>322,00 zł</b>
Cena netto	<b>261,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>REJESTRATOR TEMPERATURY LR-20 WYŚWIETLACZ, SONDA N</b>
Kod producenta	<b>LR-20 Rejestrator</b>
Producent	<b>JINGLE ELEKTRONICS TECHNOLOGY CO</b>

### Opis produktu

#### REJESTRATOR TEMPERATURY LR-20 Z WYŚWIETLACZEM,

posiada Świadectwem Wzorcowania

#### LR-20 profesjonalny rejestrator temperatury z USB.

Rejestrator LR-20 ma szerokie zastosowanie dla rejestrowania temperatury w magazynowaniu i transporcie żywności, leków oraz chemikaliów. Szczególnie przydatny dla transportu wrażliwego na zmiany temperatury jak transport samolotowy, morski i samochodowy.

Pomiar dokonywany jest za pomocą rejestratora lub podłączonej do niego sondy szpilkowej na 1m. przewoźnik.

Przy każdym przekroczeniu progów alarmowych automatycznie tworzy się w pamięci zestaw danych dla stanu alarmowego.

Dane te opatrzone są informacją o czasie i dacie zajścia.

Na wyświetlaczu można odczytywać datę, aktualną temperaturę, temperaturę min/max oraz ilość wykonanych pomiarów.

Widać również czy dokonywany jest proces rejestracji danych czy nie.

Dane pomiarowe dostępne są w 3 formatach: wykres, tabela oraz raport.

Raport z dokonanych pomiarów można wysłać na dowolny adres mailowy udokumentowując w ten sposób warunki temperaturowe.

Rejestrator z sondą LR-20 wraz z sondą jest wysmienitym zestawem rejestrującym dedykowanym dla chłodziarek farmaceutycznych.

#### ZAKRES POMIAROWY:

wewnętrzny sensor NTC: -30°C ~ +60°C

zewewnętrzny sensor NTC (1.1m sonda, opcjonalnie): -45°C ~ +60°C

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres kalibracji: -5°C ~ +5°C

Dokładność: +/- 1°C

Rozdzielczość: 0.1

wybór jednostki temperatury: °C/°F

Maksymalna pojemność nagrywania: 16 000 rekordów

Interwał pomiarowy: 10sek do 24h (własnoręczne ustawianie)

Interfejs USB służący do połączenia rejestratora z komputerem celem analizy danych

Dane dostępne w 3 formatach: wykres, tabela oraz raport

Możliwość wysyłania raportu dokonanych pomiarów na mail

Zasilanie: bateria CR2450 lub interfejs USB

Temperatura środowiska pracy: -30°C ~ +60°C

Wymiary: 84x44x20(mm)

**ZESTAW ZAWIERA:**

rejestrator  
sondę na przewodzie dł. 1m  
oprogramowanie  
kabel USB