

Link do produktu: <https://cyfrowe24.com/multimetr-cyfrowy-ax-150-true-rms-ac-p-1056.html>

# MULTIMETR CYFROWY AX-150 True RMS AC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>289,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>234,96 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni</b>            |
| Numer katalogowy | <b>ax150</b>              |
| Kod producenta   | <b>ax150</b>              |
| Producent        | <b>AXIOMET</b>            |

## Opis produktu

### MULTIMETR CYFROWY AX-150 True RMS AC

#### DANE TECHNICZNE:

- zakres pomiaru napięcia DC: 0,1m...400m/4/40/400/1000V dokładność: +/- (0,5% + 3 cyfry)
- zakres pomiaru napięcia AC: 1m...4/40/400/750V dokładność: +/- (1% + 3 cyfry)
- zakres pomiaru prądu DC: 400μ/4000μ/40m/400m/10A dokładność: +/- (1,5% + 3 cyfry)
- zakres pomiaru prądu AC: 0,1μ...400μ/4000μ/40m/400m/10A dokładność: +/- (1,5% + 3 cyfry)
- pomiar rzeczywistej wartości skutecznej: True RMS AC
- zakres pomiaru rezystancji: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ dokładność: +/- (0,5% + 2 cyfry)
- zakres pomiaru pojemności: 10p...10n/100n/1000n/10μ/100μ/1000μF dokładność: +/- (2% + 5 cyfr)
- zakres pomiaru temperatury: -20...1000°C dokładność: +/- (1% + 5 cyfr)
- test diody: 0,5mA, 1,5V
- test ciągłości obwodu: sygnał akustyczny dla R - rodzaj użytego wyświetlacza: LCD 3,5 cyfry (3999)
- Próbkowanie: 3x/s

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączenie
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/REL
- test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego
- wskaźnik wyczerpania baterii

#### WYPOSAŻENIE:

- krokodyłki (czerwony, czarny)
- przewody pomiarowe
- sonda temperaturowa typu K
  
- wymiary 180 x 91 x 45mm
- zasilanie: 2 baterie 1,5V LR6 (AA), brak baterii w zestawie
- zgodność z normą EN61010 600V CAT IV

### MULTIMETR CYFROWY AX-150 True RMS AC

