

Link do produktu: <https://cyfrowe24.com/termo-anemometr-st-619-oblicza-wydajnosc-p-91.html>

TERMO-ANEMOMETR ST-619 - OBLICZA WYDAJNOŚĆ

Cena brutto	390,00 zł
Cena netto	317,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ST-619 -
Kod producenta	ST-619
Kod EAN	6951110961900
Producent	STANDARD INSTRUMENTS CO. LTD

Opis produktu

ANEMOMETR ST-619

Przyrząd jest niezastąpiony przy okresowych kontrolach prowadzonych przez służby techniczne.

Stanowi również niezbędne wyposażenie administratorów obiektów, kominiarzy, producentów

i serwisantów urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych itp.

ZALETY:

- Wielofunkcyjny, dwupolowy wyświetlacz LCD z opcją podświetlenia wskazań.
- Równoczesny pomiar temperat. i prędkości przepływu.
- Wysoka czułość i dokładność pomiarów.
- Możliwość obliczania wydajności przepływu.
- Łatwy pomiar w trudno dostępnych miejscach.
- Niewielkie wymiary oraz waga. Prosty, intuicyjny sposób obsługi.
- Możliwość zmiany jednostek pomiarowych.

- Funkcja pamięci min. max. i średniej wielkości mierzonych (MIN, MAX, AVG)
- Dwa tryby pracy: dynamiczny oraz odczytu wartości maksymalnych.
- Funkcja HOLD - zatrzymanie wyniku pomiarów.
- Automatyczne odcięcie zasilania po 20 min.
- Anty-wstrząsowa osłona zabezpieczającą przed uszkodzeniami.
- Zapis wartości pomiarowych w pamięci (RECORD)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry, podświetlany
- Zakres temperatury pracy: od 0°C do 50°C
- Temperatury przechowywania: -40°C do +60°C
- Czujnik temperatury: precyzyjny termistor typu NTC
- Element nośny: łożysko szafirowe
- Zakres wilgotność pracy: 0-80% Rh (bez kondensacji)
- Zakres pomiarowy: dla prędkości wiatru:
 - 0.4 - 30.0 m/s próg 0.01 m/s
 - 0.0 - 88.0 knots próg 0.1 węzłów
 - 1.4- 108.0 km/h próg 0.1 km/h
- dla temperatury:
 - 0.0 - 50.0 dla °C
 - 32.0 - 122.0 dla °F
- Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C dla temperatury ,
0.01m/s - 0.1km/h prędkość wiatru

- Dokładność: dla prędkości wiatru:

- ~ 3% + 0.20m/s
- ~ 3% + 0.80km/h
- ~ 3% + 0.4Mph
- ~ 3% + 0,4knots

dla temperatury:

- ~ 2° dla °C
- ~ 4° dla °F

- Pomiar wydajności przepływu:

- CMM - 0-999900m3/min rozdziel. 0,001 do 100 dokład. 0,000 do 999,9m2
- CFM - 0-999900ft3/min rozdziel. 0,001 do 100 dokład. 0,000 do 999,9 ft2

Zasilanie: 9V DC bateria

- Żywotność baterii: ok. 50 godzin

- Automatyczne odcięcie zasilania: po 1 min. bezczynności

- Waga: 725g (z baterią i sondą)

- Wymiary:

- miernika 178 x 74 x 33 mm
- średnica wirnika 70 mm

- Oznaczenie CE / ochrona obudowy IP 40